Proyecte
donde quiera que vaya

Microproyector 3M™ MP160

Para gente que hace presentaciones en cualquier sitio.

Conecte su dispositivo digital multimedia y al instante podrá compartir vídeos, fotografías y presentaciones con sus amigos o colegas de negocios.

- **Luminoso:** Potentes 30 lúmenes de proyección a alta resolución (SVGA 800 x 600) que ayudan a mantener una impresionante imagen de calidad.
- **Libertad:** El MP160 ofrece unas impresionantes dos horas de proyección continuada entre recargas de la batería.
- **Más fuerte:** Dos altavoces integrados de 1,5 Watt para mejorar el rendimiento del audio.
- **Sencillo:** Fácil conexión a la mayoría de portátiles y dispositivos multimedia digitales, para una presentación rápida o para compartir imágenes.
- **Grande:** Proyecta imágenes y vídeo hasta una diagonal de pantalla de 80".
- **Versátil:** Ideal para reuniones, presentaciones de ventas, presentaciones de negocios improvisadas o incluso sólo por ocio.
- **Compacto:** Con tan sólo 150 x 65 mm el MP160 es una herramienta fácil de llevar como compañero de viaje.

¿Le gustaría compartir sus contenidos digitales con sus colegas y amigos? Es tan fácil como uno, dos, tres.

1 Coja de su [bolsillo]

2 Conecte a [móvil/pc portátil/MP4 y más]

3 Proyecte [presentaciones]
[vídeos]
[imágenes]

3M

Microproyector 3M™ MP160

El microproyector MP160 es un dispositivo LED que ofrece conectividad con resolución SVGA a una amplia gama de dispositivos multimedia digital. Se trata de un proyector que requiere estar conectado a un dispositivo como origen de la imagen.

Características principales — Beneficios para el usuario

Iluminación LED	Encendido y apagado inmediato. No es necesaria lámpara de respuesto. Eficiencia energética (vida estimada >20.000 h.)
Funciona con batería	2 horas entre cada carga de la batería
Diseño ultra-compacto	Super reducido y ultraportátil
Resolución SVGA real	Imágenes más nítidas y claras para las presentaciones de negocio (formato 4:3)
Entrada vídeo	Completa conectividad a la salida de vídeo/TV de cualquier dispositivo multimedia. Cable de vídeo opcional para Apple®
Entrada VGA	Conectividad VGA para PC's portátiles, netbooks y UMPCs
Altavoces integrados	Añada sonido a sus vídeos
Trípode incluido	Minimiza el uso de periféricos para incrementar la movilidad
Menú en pantalla de fácil uso	Control de volumen, indicador de la vida de la batería, encendido y apagado.
Amplio rango de medidas de imagen proyectada	Diagonal de imagen de 10" a 80 " con enfoque variable y distintas medidas intermedias. El control de la luz ambiental mejora la luminosidad de la imagen.
3M es el propietario de la tecnología de imagen	Produce una imagen de alta calidad y es líder de la industria óptica y de la eficiencia energética

Contenido del embalaje

Proyector
Adaptador cargador de batería
Cable de vídeo compuesto
Cable VGA de ordenador
Batería
Adaptadores RCA x 3 H>H
Trípode
Funda de protección
Guía de inicio rápido
Guía de seguridad del producto

Accesorios Opcionales

Cable de vídeo por componentes
78-6972-0032-3
Cargador de coche
78-6972-0029-9
Cable Adaptador para Apple® (iPhone, iPod, iPad)
78-6972-0034-9

Accesorios de sustitución

Batería
78-6972-0026-5
Adaptador alimentación de batería
78-6972-0033-1
Cable de vídeo compuesto
78-6972-0031-5
Cable VGA
78-6972-0030-7

Descarga de responsabilidad
Antes de la compra tendrá que consultar el manual de usuario y las especificaciones de compatibilidad de señales de vídeo/TV y VGA del MPro160. Sólo los dispositivos con VGA o salida de vídeo/salida de TV funcionan con el Microproyector MP160.

Descripción técnica

Datos Técnicos

Dimensiones y Peso

150 x 65 x 30,5 mm	
300 gramos	

Especificaciones

Resolución real	800 x 600 SVGA
Resoluciones soportadas	640 x 480 VGA 800 x 600 SVGA 1024 x 768 XGA 1280 x 768 WXGA
Formatos de vídeo soportados	NTSC PAL
Relación de aspecto	4:3
Tamaño de pantalla mínima	10" Diagonal
Tamaño de pantalla máxima	80" Diagonal
Conectividad	Conéctelo a sus dispositivos multimedia favoritos, comparta ficheros, fotografías y películas desde reproductores MP4, PCs, lectores de DVD, cámaras digitales y smartphones.
Entradas	VGA-AV
Entradas Soportadas	VGA Vídeo compuesto Vídeo por componentes Audio Conector Apple® iPod/iPhone (necesita adaptador especial)
Salidas	Audio estéreo 3,5 mm
Altavoces	2 x 0,75 W
Luminosidad	30 lúmenes ANSI
Fuente de luz	LED
Vida del LED	20.000 horas
Vida de la batería	2 horas (a plena potencia de luminosidad)
Tipo de batería	Recargable Polímero de Ion-Litio
Controles de usuario	Encendido/Apagado Subir volumen Bajar volumen Mute Estado de la batería
Ajustes de usuario	Enfoque
Pestaña de ajuste	Integrada para regular altura de la imagen
Ranura para trípode	6.35mm / 1/4" (formato estándar cámaras digitales)
Garantía	1 año: se reemplaza por uno nuevo o reparado

infoAgro.com instrumental
Tel.: (+34) 902 11 79 29
Web: www.infoagro.com/instrumental